



■ KÖZÉPÜLETTERVEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ■ ARCHITECTS & ENGINEERS
■ H-1023 Budapest, Lublói utca 2. ■ tel.: (36-1) 4872-630 ■ fax: (36-1) 4872-609 ■ e-mail: kozti@kozti.hu
■ cg. 01-10-041636 ■ www.kozti.hu

■ BELSŐÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

TÁRGY	A Szent János Kórház Nővérszállója (1125 Budapest, Kútvolgyi út 16.) belső felújítási munkáinak tervezése
TÖRZSSZÁM	00.285.06.17
TERVFAJTA	kiviteli terv
TERVEZŐ	Kerecsényi Zsuzsanna (dr. Miklósné) EV belsőépítész vezető tervező
MEGBÍZÓ	Középülettervező Zrt. 1023 Budapest, Lublói u. 2. (Szt.János Kórház Műszaki Osztály 1125 Budapest, Diós árok 1-3.)
DÁTUM	2017. február 28.

A belsőépítészeti tervezési feladat a különböző helyiségtípusok - kiemelten az egy fős szobaegység – berendezése, beépített bútorainak, valamint a szélfogóban elbontandó portásfülkét kiváltó recepciós pultnak a megtervezése volt.

Az egy fős szobaegységek előterében a mosdóval szemkösti falon beépített szekrény készül ajtómagasságban fix vízszintes osztással. Alsó részen keskeny szabad előszobafalas kialakítás, mellette 2 ajtós akasztós és polcos szekrény. A felső részen két ajtós polcos szekrény. A polcok egy része állítható magasságban rögzíthető kivitelben készül. Ajtólapok kereskedelembe kapható kivető pánttal és zárral felszereltek.

A szobába lépve, a mosdóval azonos oldalon konyha jellegű pult és alsó–felső szekrény beépítés készül 195 cm hosszban, melynek első egysége egy 60 cm széles pult alatti nyitott rész hűtőszekrény részére, ill. pult fölötti nyitott polcos rész, melyen mikrohullámú sütőt lehet elhelyezni. Utána következik egy 45 cm hosszú alsó korpuszelem 2 fiókkal és nyílóajtós polcos résszel, mellette 88 cm hosszú beülési lehetőség akár étkezési, akár egyéb célból. Ezen a 135 cm hosszú szakaszon felül 3 ajtós zárt polcos kisszekrények lesznek egy sor nyitott alsó polccal.

A beépítést egy 35 cm mély, 55 cm (pultlap) szélességű polcos szekrény zárja alul-felül ajtós, középen nyitott polcos kialakítással, akár ruha, akár egyéb (könyv) tárolás céljából. Ez a beépített szekrénysor egy egységet képez, a nyitott részeken is hátfal merevítéssel.

A szoba másik oldalán helyezünk el a kereskedelembe kapható ágyat, ennek végében egyedi alacsony korpuszelem készül – éjjeli szekrény – egy részén felnyíló tetőlappal. A további falszakaszon elhelyezhető két fotel egy kisebb méretű asztallal.

Az egy munkahelyes, „U” alaprajzú recepciós pult rövid oldalával az előcsarnok oldalfalához csatlakozik az elektromos szekrény és az ablak közötti szakaszon. Itt lehet elhelyezni a 300 db-os fémlemez kulcsszekrényt, ill. a pultlap alatti fiókos és zárt ajtós polcos szekrényrészt. A további, térben álló pultszakaszok alja nyitott, a beülés két oldalán alul elhelyezhető 2 db számítógép. A pultlap és könyöklőlap közötti függőleges belső oldalon van lehetőség az elektromos csatlakozások és monitorok beépítésére. A pult homloklapján és a végigvonuló könyöklő lapon 6 mm vtg. ragasztott, élcsiszolt választandó színű, fényes műgyanta borítás (pl. Kerrock, vagy Corian) készül bútorlap szerkezetre építve.

A pultlap 40 mm vtg. HPL lemez borítású bútorlap szerkezet 3 mm vtg. ABS éllezárással. A frontfelületek szintén HPL borítású bútorlap szerkezetűek. A korpusz és a pult belső oldali egyéb szerkezete 20



■ KÖZÉPÜLETTERVEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ■ ARCHITECTS & ENGINEERS
■ H-1023 Budapest, Lublói utca 2. ■ tel.: (36-1) 4872-630 ■ fax: (36-1) 4872-609 ■ e-mail: kozti@kozti.hu
■ cg. 01-10-041636 ■ www.kozti.hu

mm vtg. laminált bútorlapból készül ABS éllel. A 10 cm magas, visszahúzott tömör lábazat borítása a külső oldalon 0,8 mm vtg. ragasztott szálhúzott rozsdamentes acéllemez.

Az egyedi tervezésű berendezések alapanyagai feleljenek meg a vonatkozó szabványoknak:

A felületek ellenállási követelményei:

Mechanikai igénybevétel: MSZ 9929 szabvány szerint

Hőhatásokkal szembeni ellenállás MSZ 9926 szabvány szerint

Vegyszerekkel szembeni ellenállás MSZ 9924 szabvány szerint

A beépített bútorok kialakítása és minőségi követelményei:

Felületképzés: laminált ill. kemény HPL lemezzel borított bútorlap 3 mm vtg. színazonos ABS éllel.

Korpusz: Kétoldalt laminált 18-19 mm vtg. forgácslap. A hátfalak 5 mm vtg. laminált HDF lap (hátfal-lemez) aljba ültetve, körben rögzítve, a fix vízszintes éleken megerősítve, ill. 19 mm vtg. laminált bútorlap. A polcok magasságban 32 mm-es furatosztással állíthatók, fém polctartó csapokkal. Igény esetén rögzíthető, illetőleg takart polctartóval is legyenek szerelhetőek.

Frontfelületek: Szekrényajtók, fiók előlapok 16-19 mm vastag háromrétegű faforgácslap hordozón 0,8 mm vastag 2 oldali HPL lemez borítással készüljenek (Egger vagy Falco minőségű).

A szekrények homlokfelületei rázáródó kivitelűek.

A konyhabeépítés pultlapja: Anyaga 29 mm vastag 3 rétegű faforgácslap, melynek felülete kétoldalt 0,8 mm vastag HPL lemez. A rövid élék 2 mm vastag felület azonos, min. R=1,5 mm sugárral lekerekített ABS él-lezárásúak.

Lábazat: a beépítések 6 cm magas tömör lábazati takaró elemmel készülnek, 0,8 mm HPL, vagy 0,8 mm vtg. rozsdamentes acéllemez borítással.

Vasalatok: Pántok: rugós, önzáró kivető pántok 90 fokos nyitási lehetőséggel, háromdimenziós állítási móddal, nikkelezett felületvédelemmel.

Zárak: Cilinderes hengerzárbetétek, nikkelezett felületvédelemmel.

Egyéb vasalatok, kötőelemek: krómozott, vagy rozsdamentes acél kivitelben.

Fogantyúk: U alakúak, balesetveszélyes fennakadást nem okoznak, felületkezelésük matt króm, vagy rozsdamentes anyagú lehet.

Fiókok: galvanikusan horganyzott lemezből hajlítva, ponthegeztett, porszórt, vezető sínnel és görgős megvezetőkkel szerelt kivitelben, 80%-os kihúzhatósággal, kiesés elleni védelemmel, teleszkópos fém csúszó szerkezettel készüljenek.

A konyhabútor beépítés magassága 196 cm. 6 cm magas lábazat, alsó szekrények korpuszmagassága 66 cm, pultlap vtg. 3 cm, felette szabadon 49 cm, felső szekrények korpusz magassága 72 cm. Pultmagasság 75 cm.

Budapest, 2017.02.28.

Kerecsényi Zsuzsa
belsőépítész vezető tervező